

KERN UIB 3T-3

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67) ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni



| | |
|--|---------------|
| Materiale dell'alloggiamento display | Plastica |
| Dimensioni dell'alloggiamento display | 235×115×52 mm |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |
| Supporto a parete | ✓ |
| Stativo inclinabile | ✓ |
| Lunghezza cavo terminale | 5 m |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Lunghezza max. consentita del cavo terminale | 15 m |
| Materiale cella(e) di carico | Alluminio |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Display | |
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Funzioni | |
| Numero unità di riferimento | 10, 20, 50, 100, 203 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Funzioni | |
| Funzione HOLD | ✓ |
| Funzione di memoria somma | ✓ |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓ |
| Pesata con tolleranza | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Funzione tara | manual (single) |
| Pesature sottobilancia | Keine |
| Numero di tasti di comando | 4 |
| Protezione IP - Cella di carico | IP67 |

| | |
|---|--|
| Alimentazione | |
| Alimentatore in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa) |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 9 V, 100 mA |
| Batteria opzionale | Accu opzionale (factory) |
| Accumulatore | 6 V, 1.2 Ah |
| Batterie | 4×1.5 V AA |
| Durata funzionamento a batteria | 60 h |

| | |
|------------------------------------|------|
| Condizioni ambientali | |
| Umidità dell'aria ambientale (min) | 10 % |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Categoria | |
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance per pallet |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Sistema di misurazione | |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 3000 kg |
| Divisione (g) | 1000 g |
| Risoluzione | 3.000 |
| Campo di azzeramento | -3000 kg |
| Riproducibilità | 1 kg |
| Linearità | ± 3 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 5 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 4 s |
| Intervallo di riscaldamento | 10 min |
| Lastzellen-Verbindung | 4-conduttori |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Data tecnici di taratura | |
| Ritaratura periodica per l'Italia | 969-112 |
| Marchio CE | ✓ |

| | |
|--|-------------------------------|
| Formato | |
| Materiale del piatto di pesata | acciaio verniciato a polvere |
| Materiale della piattaforma | acciaio, verniciato a polvere |
| Superficie di pesata (rettangolare) | 1195×840 mm |
| weighingAreaMkt | 1195×840 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 1195×840×110 mm |

KERN UIB 3T-3



Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67) ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

| | |
|------------------------------------|--------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 95 % |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |

Imballaggio e spedizione


| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 1270×900×260 mm |
| Peso netto ca. | 55 kg |
| Peso lordo ca. | 90 kg |
| Tempi di consegna totali | 2 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkkS/DKD - articolo | 963-132 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-252 |
| Articolo Certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

