

KERN VHB 2T1



Transpallet dotato di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua IP65/67 e memoria per un peso contenitore



Altezza cifre display - Grande 28 mm

Funzioni

Funzione PreTara	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	IP67

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria
Batterie	4×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	80 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	95 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1600×560×1220 mm
Peso netto ca.	110 kg
Peso lordo ca.	110 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-131
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-251
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Transpallet pesatori

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	2000 kg
Divisione (g)	1000 g
Risoluzione	2.000
Riproducibilità	1 kg
Linearità	± 2 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	3 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico non possibile	✓

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	1550×555×1220 mm
Intervallo di rotazione (gradi)	206°

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----