

# AFWC AFWD

## BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD



**SCALE<sup>®</sup>  
HOUSE**  
electronic weighing

Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni:
  - Modello C: 350x450mm;
  - Modello D: 420x520mm.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.
- Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
  - Modello C: 860mm;
  - Modello D: 920mm.
- Imballo:
  - Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm - peso 15,5 kg;
  - Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm - peso 17 kg
- Confezione Master Pack:
  - Modello C: Dimensioni 2 x (780 x 500 x 220) mm - peso 2 x (15,5kg) circa;
  - Modello D: Dimensioni 2 x (970 x 600 x 230) mm - peso 2 x (17kg) circa.
- A richiesta:
  - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
  - omologazione CE-M a 3000e (**con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni**).

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

Modello	AFWC30	AFWC60 AFWD60	AFWC150 AFWD150	AFWD300
Sensibilità interna g	0,1	0,2	0,5	1
PMU min. raccomandato g	0,5	1	2	5
Pesp min. campionamento g	200	400	1000	2000

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*
AFWC30	30	10	10
AFWC60	60	20	20
AFWC150	150	50	50
AFWD60	60	20	20
AFWD150	150	50	50
AFWD300	300	100	100

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@balanceonline.it

