

APD

BILANCIA "BENCH/FLOOR" SERIE APD



Bilancia da banco con indicatore di peso ideato per montaggio solidale alla piattaforma o mobile per posizionamento a distanza, grazie al cavo estensibile. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso mobile a inclinazione regolabile, con involucro in ABS e cavo di collegamento da 1m. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio.
- Carrozzeria in acciaio INOX, facile da pulire e indicata per utilizzo gravoso.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni 365x235mm.
- Bolla di livello, piedini regolabili e maniglie laterali di trasporto.
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile interna (autonomia 80h) e alimentatore esterno 230Vac.
- Imballo: 510x400x300mm - peso 9,6kg.
- A richiesta:
  - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
  - omologazione CE-M(prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

## FUNZIONI

- totalizzazione del peso in carico o scarico, manuale o automatica;
- conversione unità di misura (kg/lb);
- tara;
- autospegnimento;
- regolazione della retroilluminazione;
- segnalazione livelli batteria;
- azzeramento.

## PARTICOLARE 1



L'indicatore può essere montato solidale alla bilancia oppure può essere installato nella posizione desiderata, permettendo la pesatura di oggetti ingombranti.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> 2R (g) *	d HR (g) *
APD15-1	365x235	6/15	2/5	2/5	0,5
APD30-1	365x235	15/30	5/10	5/10	1
APD1230-1	365x235	12/30	2/5	2/5	--

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni. Divisioni HR a richiesta (per versioni non omologate), codice THR