

EPWL

BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET SERIE EPWL "LOGISTIC"



Bilance pesapallet veloci, precise, facili da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. Funzionamento dell'indicatore a batteria interna con cassetto estraibile per facile sostituzione. La portata multiscalata automatica rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori, mantenendo inalterata la grande capacità di carico. Disponibile anche OMOLOGATA in doppia scala, per uso legale in rapporto con terzi.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso con staffa regolabile, adatto per installazione su colonna opzionale, a parete, a banco o solidale alla struttura.
- Involucro in **ABS IP54**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- **Display LCD retroilluminato** da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- **Funzionamento con 4 celle di carico** shear-beam da 1000 Ohm in alluminio, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000+3000 divisioni), grado di protezione IP67, dimensionate al doppio del carico nominale.
- Struttura portante delle bilance pesapallet in lamiera di acciaio sagomata e verniciato a forno, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Precisione della bilancia pesapallet: +/-0,05% della portata.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione da 5 a 12Vdc.
- Indicatore fornito di serie con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e connettore standard per collegamento ad alimentatore esterno (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).

SEZIONE I/O DI SERIE

- Porta bidirezionale RS 232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB o RS485), configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS 232/C configurabile per connessione a stampante o etichettatrice.

FUNZIONI TASTIERA E SELEZIONABILI

- Azzeramento, Tara manuale e automatica, Stampa.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Controllo +/-.**
- **Pesata percentuale.**
- **Alibi, per trasmissione peso omologata** (opzionale).
- **Contapezzi.**
- **Ingresso/Uscita.**

SOCIETA' BILANCIARI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
EPWL	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	--
EPWLM M	1260x800x85	1000/2000	--	0,5/1