

HLD 150_600

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" CON PARAVENTO
SERIE HLD



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,002 a 0,01. **PORTATE (g):** 150, 300, 600.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: vedere tabella.
- Paravento, bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso: 2,7 kg circa.
- A richiesta:
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato
 - omologazione CE-M (**con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni**).

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD150	HLD300	HLD600
Sensibilità interna g	0,0004	0,0005	0,001
P.M.U. min. raccomandato g	0,002	0,005	0,01

VERSIONI

Bilancia tecnica multifunzione: VERSIONI

Codice	Piatto (mm)	Max (g)	d (g)	CE-M* 6000e (g)	Linearità (g) +/-
HLD150	Ø 80	150	0,002	0,02	0,004
HLD300	Ø 120	300	0,005	0,05	0,01
HLD600	Ø 120	600	0,01	0,1	0,02

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.