

HLD 1500_6000

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,02 a 0,1. **PORTATE (g):** 1500, 3000, 6000.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: vedere tabella.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.
- A richiesta:
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato
 - omologazione CE-M (**con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni**).

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Sensibilità interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. min. raccomandato g	0,02	0,05	0,1

VERSIONI

Bilancia tecnica multifunzione: VERSIONI

Codice	Piatto (mm)	Max (g)	d (g)	CE-M* 6000e (g)	Linearità (g) +/-
HLD1500	140x150	1500	0,02	0,2	0,04
HLD3000	140x150	3000	0,05	0,5	0,1
HLD6000	140x150	6000	0,1	1	0,2

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.